

CV-HV101A

参考価格 19,000円

 IN **HDMI**
 OUT **VGA** **AUDIO**

■接続例



主な特長

- 入力したHDMI信号をVGA信号に出力変換
- EDIDエミュレーション機能搭載
- アナログ音声デエンベッド対応
- コネクタ部のロック機構により、ACアダプターの抜け落ちを防止

パネル

CV-HV101A



仕様

仕様	
型番	CV-HV101A
入力端子	HDMIタイプAメス x 1 電源ジャック x 1 3.5mmステレオミニジャック x 1
出力端子	ミニD-sub15ピンメス x 1 3.5mmステレオミニジャック x 1
入力信号	DVI, HDMI
出力信号	アナログRGB (VGA)
HDCP コンテンツ	再生不可
CEC	非対応
動作環境温度 / 保管環境温度	0~48℃ / -20~60℃
動作環境湿度 / 保管環境湿度	10~80% (結露なきこと)
内蔵 EDID 解像度	800×600, 1024×768, 1280×720, 1280×768, 1280×800, 1280×1024, 1360×768, 1366×768 1400×1050, 1440×900, 1600×900, 1600×1200, 1600×1050, 1920×1080i, 1920×1080p, 1920×1200
電源	DC5V, 2A
最大消費電力	2.25W
外形寸法	幅87mm × 高さ27mm × 奥行き84mm (突起物含まず)
重量	238g
付属品	ネジ式ロック機構ACアダプター x 1, 電源コード x 1