

CV-YVH101

参考価格 19,000円

IN **VGA** **コンポーネント** **AUDIO**
OUT **HDMI**

■接続例



主な特長

- 入力したVGAまたはコンポーネント信号をHDMI信号に出力変換
- アナログ音声エンベデッド対応
- コネクタ部のロック機構により、ACアダプターとHDMIケーブルの抜け落ちを防止

パネル

CV-YVH101

フロントパネル



リアパネル



仕様

CV-YVH101	
型番	CV-YVH101
入力端子	ミニD-sub15ピンメス x1 RCA(コンポーネント) x1 3.5mmステレオミニジャック x2 電源ジャック x1
出力端子	HDMIタイプAメス x1
入力信号	アナログRGB(VGA)またはコンポーネント
出力信号	HDMI
CEC	非対応
動作環境温度/保管環境温度	0~48℃/-20~60℃
動作環境湿度/保管環境湿度	10~80%(結露なきこと)
電源	DC5V、2A
最大消費電力	2.5W
外形寸法	幅87mm × 高さ27mm × 奥行き84mm(突起物含まず)
重量	238g
付属品	ネジ式ロック機構ACアダプター x1、電源コード x1

VGA入力対応解像度

解像度	リフレッシュレート
640×480	60Hz / 67Hz / 72Hz / 75Hz / 85Hz
720×400	70Hz / 85Hz
800×600	56Hz / 60Hz / 72Hz / 75Hz / 85Hz
832×624	75Hz
1024×768	60Hz / 70Hz / 75Hz / 85Hz
1152×864	75Hz
1280×768	60Hz / 75Hz / 85Hz
1280×800	60Hz
1280×960	60Hz
1280×1024	60Hz / 75Hz / 85Hz

解像度	リフレッシュレート
1360×768	60Hz
1366×768	60Hz
1400×1050	60Hz / 60Hz RB
1440×900	60Hz / 60Hz RB
1600×900	60Hz RB
1600×1200	60Hz
1680×1050	60Hz / 60Hz RB
1920×1080	60Hz
1920×1200	60Hz RB

YPbPr入力対応解像度

解像度	リフレッシュレート
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	60Hz
1080i	60Hz
1080p	60Hz