

PCからの出力を最長1km延長し  
最大16台のモニタの遠隔操作を可能にするユニット

## Matrox Extio F2408/ F2208



### ■ 製品特長

#### 遅延・ノイズなしに最長1km出力延長

PCと光ファイバケーブルで接続し、最長1km離れたモニタへ非圧縮データを遅延・ノイズなしに出力する延長ユニットです。マルチモニタ表示に対応し、1台のユニットから2面または4面までのモニタに出力できます。ユニット本体はファンレス設計ですので、設置場所での動作音も気になりません。

※400m以上延長する場合には、シングルモード光ファイバとオプションのシングルモジュールアップグレードキットが必要です。

#### 最大解像度2560×1600に対応

最大解像度はモニタ1面につき2560×1600 (DisplayPort)、1920×1200 (デジタル/アナログ) に対応しています。

#### USBコネクタと音声入出力機能を搭載

USB2.0コネクタを装備しており、マウス、キーボードなどのHIDデバイスに接続してPCを遠隔操作できます。また、各種音声入出力機能も備えています。

#### “Matrox PowerDesk”で柔軟なマルチモニタ設定

付属のソフトウェアで様々なマルチモニタ設定を簡単に行えます。伸長表示、独立表示、縦型 (ポートレート) 表示のほか、オーバーレイ表示の際にモニタフレームの幅分だけ画像をずらして表示するベゼル管理機能、1つのデスクトップを分割して仮想的なマルチモニタ表示を実現するデスクトップ分割機能など、Matroxの多彩なマルチモニタ機能を装備しています。



#### システムの拡張に合わせてモニタ数を増設

1台で4面出力対応のExtio F2408ユニットと2面出力対応のExtio F2208ユニットをラインナップしています。Extio F2408ユニットは、オプションのExtio F2408 Expanderを併用して、最大8面のモニタに出力できます。また、同システムにインターフェースカードを追加して、出力面数を倍に増設できます。

※ 最適なエアフローを確保するため、Extio F2408/ F2208ユニットおよびExtio F2408 Expanderユニットの天板上は、5cm以上の空間をあけてご使用ください。

#### 伸長表示【Stretched Mode】



複数のモニタを1つの大きなモニタとして使用できます。動画を複数のモニタにまたがって表示可能です。

#### 独立表示【Independent Mode】



複数のアプリケーションをそれぞれ別のモニタに表示できます。

#### クローン表示【Clone Mode】



複数のモニタにそれぞれ同じデスクトップを表示できます。

#### 縦型表示【Pivot Mode】



モニタの表示画面を回転させることができ、縦型表示が可能です。

#### ベゼル管理機能【Bezel Management】



複数のモニタにまたがって動画や静止画を表示する場合に、モニタのベゼル (フレーム) 部分で画像がずれないように表示を調節できます。

#### デスクトップ分割機能【Desktop Divider】



1つのデスクトップを分割して、分割されたそれぞれのスペースでアプリケーションを最大化表示できます。

